




El Patch Cord cat 6A/Clase Ea **ultradelgado** Meridian ofrece un alto rendimiento muy por encima de los requerimientos de los estándares ANSI/TIA e ISO/IEC forma uno de los componentes clave del canal completo de la conectividad Meridian de cat 6A/Clase Ea. Ofrecemos al mercado una de las mejores soluciones para ambientes de **ultra alta densidad**. Diseñadas para soportar un ancho de banda de **500 Mhz** y aplicaciones tales como 10 BASE-T (10 Megabits Ethernet a 100 m), 100 BASE-T (100 Megabits Fast Ethernet a 100 m), 1000 BASE-T (1000 Megabits Ethernet a 100 m), 10 BASE-T (10 Megabits Ethernet a 100 m) e IEEE 802.3af/at/bt - PoE (Power Over Ethernet)



ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Resistencia de Contacto	20 mΩ
Resistencia CC de entrada a salida	200 mΩ
Voltaje Dieléctrico Soportado (contacto a contacto)	1000 V DC o AC
Resistencia de aislamiento	500 mΩ
Compatibilidad	Con categorías anteriores (6, 5e, 5)
Corriente Nominal	1.5 A
PoE	Adecuado para PoE, PoE+ y PoE++

CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES


ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801 Ed 2.2
IEEE 802.3an (10Gbase-T)
IEEE 802.3af (PoE)
IEEE 802.3at (PoE+)
IEEE 802.3at (PoE++)

IEC 60603-7
IEC 60603-7-5-51
IEC 60332-1 (LSZH)
IEC 60754-2 (LSZH)
IEC 61034-2 (LSZH)
ANSI/TIA 1096-A



ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DE PLUG

- Mínima cantidad de ciclos de Inserción : 750
- Min. fuerza de retención de Plug : 50 N
- Compatibilidad de Plug. : Con salidas (Outlets) RJ45



ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DEL CABLE MULTIFILAR

- Rango de tamaño de cable (nominal) :Calibre 28 AWG multifilar
- Construcción del cable :S/FTP
- Diámetro externo del cable :5.6 mm
- Norma de Cableado :T568A/B
- Tipo de Chaqueta :LSZH-1
- Radio mínimo de curvatura (doblez) :8 veces el diámetro externo del cable.

ESPECIFICACIONES MECANICAS GENERALES

Temperatura de Operación	-20 a 60 °C
Clasificación de flamabilidad	UL 94 V-0
Características Ecológicas	RoHS, libre plomo, halógenos y PVC
Material de los contactos	Aleación de cobre con 50 micropulg. de oro
Material Plásticos	Termoplástico ignífugo.
Longitud	1, 2 y 3 mts. (Otras dimensiones a solicitud).
Números de Parte	PC6AS28ZH1XXYYM XX= (BL=Azul, BK=Negro, RD=Rojo); YY= 01, 02, 03,.... mts.

